

Tenerife

Tenerife



La Tenerife è una elegante vetrina per esposizione. È molto adatta per piatti freddi, affettati, dolci, dessert, pesce, frutta, ecc.; con il suo piano panoramico, attira facilmente l'attenzione della clientela sulla merce esposta. Sostenuta da un carrello in tubolare d'acciaio agevolmente smontabile, scorre su quattro ruote. Sotto il piano di lavoro è alloggiato l'impianto frigorifero che provvede automaticamente a tutte le funzioni.



COLORI DISPONIBILI



Personalizzazione RAL a richiesta
Optional RAL customising
Individuelle RAL-Farbausführungen auf Anfrage
Personnalisation RAL sur demande
Personalización RAL bajo pedido

Tenerife



TENERIFE

The Tenerife is an elegant showcase and is suitable for the display of cold plates, sliced sausages, cakes, desserts, fish, fruits, etc. Thanks to its wide display deck it easily attracts the customers attention to the goods on display. It is supported on a tubular steel trolley, which is fitted with castors for ease of mobility. The refrigeration unit is placed underneath the worktop.

TENERIFE

Das Modell Tenerife ist eine elegante Schau-Kühltheke. Sie ist bestens geeignet für Kalte Platten, Fleischwaren, Süßwaren, Desserts, Fisch, Früchte usw. Mit ihrer Panorama-Schaufläche zieht sie mit Leichtigkeit die Aufmerksamkeit für die ausgestellten Waren auf sich. Sie ist auf einem leicht demontierbaren Wagen aus gebogenen Rohren befestigt, der mit vier eleganten Rädern ausgestattet ist. Unter der Arbeitsplatte befindet sich die vollautomatische Kältemaschine, die mit allen notwendigen Funktionen ausgestattet ist.

TENERIFE

La vitrine Tenerife est un meuble très élégant pour l'exposition. Ce meuble est très adapté pour présenter les plats froids, charcuterie en tranche, gateaux, et desserts, poissons, fruits etc... Avec son exposition panoramique, il attire facilement l'attention de la clientèle sur la marchandise exposée. Supportée sur un chariot en tube d'acier facilement démontable, ce chariot est équipé de 4 roues très héstétiques. Sous le plan de travail est placé la groupe frigorifique qui pourvoit à toutes les fonctions.

TENERIFE

Tenerife es una vitrina elegante por exposicion. Es muy adecuada por platos frios, embutidos, postres, pescado, fruta, etc., con su plano panoramico atrae la atencion de los clientes sobre la mercancia exhibida. Sostenida de un carro en tubo de acero de facil desmontaje, corre sobre cuatro ruedas. Debajo de el plano de trabajo esta colocado el grupo frigorifico que hace en automatico todas las funciones.

Dati e caratteristiche di impiego / Technical Data and operational features / Technische Daten und Eigenschaften / Datos e características de función / Datos y características				
Tensione di utilizzo in Volt 220/230 50 Hz Refrigerante R404A condizioni di funzionamento classe 3 (25°C temperatura ambiente 60% umidità relativa / Tension: V220/230/50 Hz, Refrigerating Gas R404A, working conditions: climatic class 3 (25°C ambient temperature, 60% R.H.) / Spannung: V 220/230/50 Hz, Kältemittel: Gas R404A, Betriebsbedingungen: Klimatische Klasse 3: (Raumtemp. 25°C, 60% RF) / Tension fonction en Volt 220/230 50 Hz, Réfrigérant R404A, conditions de fonctionnement classe 3 (25°C température ambiante, humidité relative à 60%) / Tensione uso en Volt 220/230 50 Hz Fluido refrigerante R404A, Condiciones de funcionamiento clase 3 (25°C temperatura ambiente 60% humedad relativa) UNI EN 441-4.1.7				
Potenza frigorifera in W/metro richiesta 350W Sbrinatorio a fermata / Required Cooling Power 350W/m, Timed defrosting / Gefrore Kälteleistung 350W/m, Abtauung bei Anhaltung / Puissance frigorifique en W/metre demande 350W, dégivrage à temps / potencia frigorifica en W/metro requerida 350W/m, Descongelamiento a parada				
Temperatura minima di esercizio per tutte le versioni a rispetto della Norma Europea UNI EN441-6.3.2 (H=-10°/+1°C) / Minimal working temperature for all versions in respect of European Norm UNI EN441-6.3.2 (H=-10°/+1°C) / Minimale Betriebstemperatur für alle Versionen in Bezug auf europäische Norm UNI EN441-6.3.2 (H=-10°/+1°C) / Temperature minimum de fonction pour tout les versions sont à Norme Européenne UNI EN441-6.3.2 (H=-10°/+1°C) / Temperatura mínima de ejercicio por todos los modelos con respecto de la norma Europea UNI EN441-6.3.2 (H=-10°/+1°C)				
N.B. modelli non canalizzabili / Units are Not Multiplexable / Nicht kanalisierbaren Thecken / Modelles pas canalizables / Modelos non canalizables				
Modello / Model / Modell / Modèle / Modelo		VTS100	VTS140	VTS180
Potenza complessiva (senza accessori) Statico (gruppo incorporato) / Total Absorbed power (without accessories) Static (built-in unit) / Gesamtleistung (ohne Zubehör) Statische Kühlung (Steckerfertig) / Puissance total (sans accessoires) Statique (groupe loge) / Potenza global (sin accesorios) Estático (grupo incorporado)	W	340	355	490
Potenza complessiva (senza accessori) Statico (gruppo remoto) / Total Absorbed power (without accessories) Static (remote version) / Gesamtleistung (ohne Zubehör) Statische Kühlung (ohne Aggregat) / Puissance total (sans accessoires) Statique (sans groupe) / Potenza global (sin accesorios) Estático (grupo remoto)	W	96	107	118
Potenza assorbita dall'illuminazione / Power absorbed by lighting / Leistungsaufnahme der Beleuchtung / Puissance absorbée de la lumiere / Potencia absorbida por la iluminación	W	20	40	60
Superficie d'esposizione / Display surface / Auslagefläche / Surface d'exposition / Superficie de exposicion	m ²	0,52	0,75	1,04
Lunghezza (comprese le spalle) (spessore spalla 5 cm) / Length (incl. Side-walls) (Side-wall 5 cm thick) / Länge (inkl. Seitenteile) (Seitenteil: Isolierstärke: 5cm) / Longueur (poies compris) (épaisseur joue 5 cm) / Largo (incluido los laterales) (espesor lateral 5 cm)	cm	101	141	191
Potenza utili per gruppi remoti - resa in Watt a -10°C / Useful powers for remote groups, yield in Watt to -10°C / Nützliche Leistungen für Externen Aggregaten, Ergebnis in Watt zu -10°C / Puissance necessaire pour les groupes a distance - rendement en Watt à -10°C / potencia útil por grupos remotos- rendimiento en Watt a -10°C	W	350	494	630
Peso complessivo (imballato) / Total weight (with packing) / Gesamtgewicht (mit Verpackung) / Poids en total (emballé) / Peso global (embalado)	Kg	80	110	150

VERSIONI: Tenerife vetro-curvo con carrello • Tenerife vetro-self con carrello • Tenerife vetro-curvo senza carrello • Tenerife vetro-self senza carrello

VERSIONS: Tenerife curved glass with trolley • Tenerife self service glass with trolley • Tenerife curved glass without trolley • Tenerife self service glass without trolley

VERSIONEN: mit gebogenen Frontscheiben und Unterbauwagen • für Selbstbedienung und Unterbauwagen • mit gebogenen Frontscheiben ohne Unterbauwagen • für Selbstbedienung ohne Unterbauwagen

VERSIONS: Tenerife vitres bombées avec chariot à roues • Tenerife vitres SELF avec chariot à roues • Tenerife vitres bombées sans chariot à roues • Tenerife vitres SELF sans chariot à roues

MODELO: Tenerife cristal curvo con carro • Tenerife cristal self-service con carro • Tenerife cristal curvo sin carro • Tenerife cristal self-service sin carro

OPTIONAL: Vetri posteriori scorrevoli • Illuminazione piano esposizione • Piano refrigerato per pesce

OPTIONS: Rear sliding plexiglass covers • Display deck lighting • Special refrigerated deck for fish

OPTIONEN: Schiebeschreiben an der Bedienungsseite • Beleuchtung der Ausstellfläche • Ausstellfläche für Fisch

OPTIONS: Vitres postérieures coulissantes • Illumination du plan d'exposition • Plateau d'exposition pour la présentation des poissons

EXTRAS: cristales traseros correderos • Iluminacion plano de exposicion • Plano refrigerado por pescado

DISEGNI TECNICI

